







-  **Záruka: 5 rokov**
-  **Možnosť regulácie: DALI**
-  **Farba: sivá**
-  **50 000h / L90B10**
-  **HACCP - potravinársky priemysel**
-  **Možnosť prídania núdzového modulu**




### Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené pre regálové uličky s vysokými stropmi alebo na osvetlenie úzkych priestorov. Bez stroboskopického efektu.

<b>Vstupné napätie</b>	<b>Index podania farieb</b>	<b>Teplota svetla</b>
AC 220 – 240V	Ra > 80	4000K (voliteľné)
<b>Uhol vyžarovania</b>	<b>Pracovná teplota</b>	<b>Krytie</b>
120° x 30°	-20°C ~ +45°C	IP66 / IK10

### Vyžarovací uhol



### Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
						a	b	c	
PTU 50W	50	8 690	7 300	147	174	1 172	145	111	3,3
PTU 71W	71	12 310	10 340	145	173	1 452	145	111	3,9

### Objednávací kód

Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul
PTU <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
50 71	DALI 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)