

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **Samsung LED**

 **Možnosť ABS**

 **50 000h / L90B10**

 **PG 13,5**



 **Farba: sivá / PC (NANO OPTIKA)**

 **HACCP - potravinársky priemysel**

 **Bezpečná povrchová teplota**

 **Možnosť prídania núdzového modulu**




### Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skvelá náhrada klasických prachotesov. Bez stroboskopického efektu.

<b>Vstupné napätie</b>	<b>Index podania farieb</b>	<b>Teplota svetla</b>
AC 220 - 240V	Ra > 80	4000K (voliteľné)
<b>Uhol vyžarovania</b>	<b>Pracovná teplota</b>	<b>Krytie</b>
120°	-25°C ~ +50°C	IP66 / IK10

### Vyžarovací uhol



### Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
						a	b	c	
PTN 26W	26	4 300	4 040	155	165	1 170	98	84	1,7
PTN 36W	36	6 120	5 750	159	170	1 170	98	84	1,7
PTN 23W	23	3 850	3 620	157	167	1 450	98	84	2,0
PTN 44W	44	7 780	7 310	166	177	1 450	98	84	2,0



## Objednávací kód

