

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **Samsung LED**

 **Možnosť Ex prevedenia**

 **Možnosť ABS**

 **50 000h / L90B10**

 **PG 13,5**

 **Farba: sivá / PC**

 **HACCP - potravinársky priemysel**

 **Bezpečná povrchová teplota**

 **Možnosť prídania núdzového modulu**




Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skvelá náhrada klasických prachotesov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 220 – 240V	Ra > 80	4000K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25°C ~ +50°C	IP66 / IK10

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
						a	b	c	
PT 26W	26	4 300	4 000	154	165	1 170	98	91	1,7
PT 36W	36	6 120	5 690	158	170	1 170	98	91	1,7
PT 23W	23	3 850	3 580	154	167	1 450	98	91	2,0
PT 44W	44	7 780	7 240	163	177	1 450	98	91	2,0
PT 59W	59	9 890	9 200	157	168	1 450	98	91	2,0



Objednávací kód

	Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul	EX prevedenie
PT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	26 36 23 44 59	DIM (1-10V) DALI 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)	EX (áno) 0 (nie)